


<p>POZIOM POSADZOWENIA BUDYNKU</p> <p>0,00 = 17,1,59 m n.p.m.</p>			
<p>Wykaz zmian</p> <p>1:100</p> <p>10.02.2021</p> <p>A-1</p>		<p>Architekt</p> <p>0,00 = 17,1,59 m n.p.m.</p>	

UWAGI:

1. do wysokości 1,6m od poziomu wykończonej podłogi ściany pomalować lakierem zmywalnym lamperyjnym bezbarwnym
2. płytki ceram. na ścianach do pełnej wysokości, wym. 60x30cm
3. płytki podłogowe, gres nieszkliwiony, wym. 60x60cm (dla pomieszczeń technicznych wym. 30x30cm)
4. płytki podłogowe, gres szkliwiony, powierzchnia błyszcząca, wym. 60x60cm
5. w miejscach z umywalkami wykonać "fartuch" z płytek ceramicznych do wysokości 1,8m, kolor: biały,
6. ścianę pomiędzy meblami kuchennymi wykończyć płytkami ceramicznymi, kolor: biały

7. Posadzka betonowa przemiesłowa - betonowa impregnowana (gr. 12cm - kondygnacja parteru, gr. 12cm - kondygnacja I piętra), beton klasy C20/25 zbrojony włóknem rozproszonym stalowym w ilości 20kg/m², utwardzana utwardzaczemproszkowym zatarta na gładko z użyciem impregnatu

Zastosować materiały:

- tynki cementowo-wapienne, kategoria III
- gładź gipsowa szpachlowa
- farba lateksowa zmywalna, dwukrotnie
- w pom. umywalki i WC ściany powyżej okładziny ceramicznej pomalować farbą lateksową zmywalną, dwukrotnie
- na narożach zewnętrznych ścian zastosować narożniki ze szczołkowanej stali nierdzewnej, wym. 50x50x1,25mm - wys. 1,5m, narożniki wyposażone w taśmę z klejem kauczkowym

UWAGA:
Ostateczne zastosowanie i wybór kolorów, faktury materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia meblowego dla wszystkich pomieszczeń w projektowanym budynku po uzgodnieniu przez Inwestora na podstawie przedstawionych próbek.