


|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| FUNDAMENTY   |                                    |
| KLASA EKSPozyCJI BETONU XC2                            |                                    |
| BETON KLASY: C25/30 (B30) W8                           |                                    |
| STAL ZBROJENIOWA KLAS:                                 |                                    |
| A-II $\phi$ (St50B)                                    |                                    |
| A-IIIIN # (B500SP)                                     |                                    |
| WIEŃCE, SŁUPY I BELKI                                  |                                    |
| KLASA EKSPozyCJI BETONU XC1                            |                                    |
| BETON KLASY: C20/25 (B25)                              |                                    |
| STAL ZBROJENIOWA KLAS:                                 |                                    |
| A-II $\phi$ (St50B)                                    |                                    |
| A-IIIIN # (B500SP)                                     |                                    |
| LEGENDA  |                                    |
|  | PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE NOŚNE |
| Błoczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm klasy 20 MPa       |                                    |
| wysokości 199 mm na cienkowarstwowej zaprawie klejowej |                                    |
|  | PROJEKTOWANE BELKI                 |
|  | PROJEKTOWANE SŁUPY ŻELBETOWE       |
| kóta wysokościowa - spód belki                         |                                    |
| od poziomu zera budynku                                |                                    |

B1-I - Belka żelbetowa 25x25 cm - L=207 cm - 1 szt.  
B2-I - Belka żelbetowa 25x45 cm - L=1046 cm - 1 szt.

S1 - Słup żelbetowy 25x25 cm - 4 szt.  
S2 - Słup żelbetowy 25x25 cm - 2 szt.  
S3 - Słup żelbetowy 25x25 cm - 6 szt.

Wieniec żelbetowy 25x25 cm L= 50,60 mb  
STOPY FUNDAMENTOWE  
SF1 - stopa fundamentowa 60x60x40 cm - 2 szt.  
SF2 - stopa fundamentowa 60x120x40 cm - 2 szt.

ŁAWY FUNDAMENTOWE  
ŁF1 - ława fundamentowa 60x40 cm  
OZNACZONA KOLOREM NIEBIESKIM



|                   |  |                       |
|-------------------|--|-----------------------|
|                   |  |                       |
| Inwestycja:       | Budynek garażowo gospodarczy na terenie Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy                        |                       |
| Adres inwestycji: | Działka nr ewid.: <b>8/4</b><br>obręb: nr 5 Nidzica<br>ul.Traugutta 23: 13-100 Nidzica                               |                       |
| Inwestor:         | Powiat Nidzicki<br>ul. Traugutta 23<br>13-100 Nidzica  |                       |
| Branża:           | <b>KONSTRUKCYJNA</b>   |                       |
| Nazwa rysunku:    | <b>RZUT FUNDAMENTÓW, PRZYZIEMIA I DACHU</b>  |                       |
| Projektant:       | mgr inż. Maciej Jaszczyk<br>nr upr.: SLK/5260/POOK/14<br>upr. bud. do projektowania<br>w specjalności konstrukcyjnej | Podpis:               |
| Sprawdzający:     | mgr inż. Paweł Grzybek<br>nr upr.: LOD/2976/PWbKb/16<br>upr. bud. do projektowania<br>w specjalności konstrukcyjnej  | Data:<br>04.2021      |
| Opracował:        | mgr inż. Paweł Gołc  | Nr rys.:<br><b>K6</b> |