









0 ZESTAWIENIE OKIEN - NIDZICA 1 PIĘTRO				
Oznaczenie:	O1	O1	O2	O2
Symbol na rzucie:				
Widok okna:				
Wymiar zestawu [cm] (szer. x wys.)	120x170	120x170	140x170	140x170
Kierunek otwarcia: (P - prawe; L - lewe)	L	P	L	P
Ilość sztuk:	7	10	1	2
Typ okna:	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE
Materiał:	PROFILOWE ALUMINIOWE	PROFILOWE ALUMINIOWE	PROFILOWE ALUMINIOWE	PROFILOWE ALUMINIOWE
Profil:	GR. 60mm, 3-KOMOROWY, PRZEGRODA TERMICZNA	GR. 60mm, 3-KOMOROWY, PRZEGRODA TERMICZNA	GR. 60mm, 3-KOMOROWY, PRZEGRODA TERMICZNA	GR. 60mm, 3-KOMOROWY, PRZEGRODA TERMICZNA
Wykończenie:	MALOWANE PROSZKOWO	MALOWANE PROSZKOWO	MALOWANE PROSZKOWO	MALOWANE PROSZKOWO
Rama wewnątrz	GRAFITOWY	GRAFITOWY	GRAFITOWY	GRAFITOWY
Typ szklenia:	PAKIET TRZYSZYBOWY DWUKOMOROWY SZYBA ZESPOŁONA TERMOFLOAT (4T 1,0/16Ar/4/16Ar/4T 1,0), SZYBA PRZECIWSŁONECZNA BARWIONA, SELEKTYWNA, WSP. PRZEPUSZCZ. ŚWIATŁA 63%	PAKIET TRZYSZYBOWY DWUKOMOROWY SZYBA ZESPOŁONA TERMOFLOAT (4T 1,0/16Ar/4/16Ar/4T 1,0), SZYBA PRZECIWSŁONECZNA BARWIONA, SELEKTYWNA, WSP. PRZEPUSZCZ. ŚWIATŁA 63%	PAKIET TRZYSZYBOWY DWUKOMOROWY SZYBA ZESPOŁONA TERMOFLOAT (4T 1,0/16Ar/4/16Ar/4T 1,0), SZYBA PRZECIWSŁONECZNA BARWIONA, SELEKTYWNA, WSP. PRZEPUSZCZ. ŚWIATŁA 63%	PAKIET TRZYSZYBOWY DWUKOMOROWY SZYBA ZESPOŁONA TERMOFLOAT (4T 1,0/16Ar/4/16Ar/4T 1,0), SZYBA PRZECIWSŁONECZNA BARWIONA, SELEKTYWNA, WSP. PRZEPUSZCZ. ŚWIATŁA 63%
Kolor szkła:	SZYBA PRZYCIEMNIONA	SZYBA PRZYCIEMNIONA	SZYBA PRZYCIEMNIONA	SZYBA PRZYCIEMNIONA
Współczynnik okna Uw:	maks. 0,90 [W/m2*K]	maks. 0,90 [W/m2*K]	maks. 0,90 [W/m2*K]	maks. 0,90 [W/m2*K]
Typ klamki:	KLAMKA SYSTEMOWA CENTRALNA	KLAMKA SYSTEMOWA CENTRALNA	KLAMKA SYSTEMOWA CENTRALNA	KLAMKA SYSTEMOWA CENTRALNA
Klasa odporności ogniowej:				
Nawiewnik:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Typ nawiewnika:				
Uwagi:	MONTAŻ W KONSTRUKCJI FASADY W SYSTEMIE CIEPŁEGO MONTAŻU, ZLICOWANA Z ZEWNĘTRZNĄ KRAWĘDZIĄ WYKOŃCZENIA	MONTAŻ W KONSTRUKCJI FASADY W SYSTEMIE CIEPŁEGO MONTAŻU, ZLICOWANA Z ZEWNĘTRZNĄ KRAWĘDZIĄ WYKOŃCZENIA	MONTAŻ W KONSTRUKCJI FASADY W SYSTEMIE CIEPŁEGO MONTAŻU, ZLICOWANA Z ZEWNĘTRZNĄ KRAWĘDZIĄ WYKOŃCZENIA	MONTAŻ W KONSTRUKCJI FASADY W SYSTEMIE CIEPŁEGO MONTAŻU, ZLICOWANA Z ZEWNĘTRZNĄ KRAWĘDZIĄ WYKOŃCZENIA

UWAGA:

W całej zewnętrznej stolarnie drzwiowej i okiennej zastosować system kontraktronów (czujników magnetycznych), połączony z systemem alarmowym w budynku.
Załączając system alarmowy po niepożądanym otwarciu stolarki, przerywając obwód elektromagnetyczny.
Czujniki otwarcia stanowiące dodatkowe zabezpieczenie obiektu przed włamaniem.

WYKAZ OZNACZEŃ STOLARKI

ant - stolarka antywłamaniowa
Klasa odporności na włamanie, typ szklenia wg zestawienia
Uwaga: przed zamówieniem stolarki zestawienie skoordynować z projektem branży elektrycznej w zakresie okuć i instalacji powiązanych z instalacją elektryczną

UWAGI OGÓLNE

wymiary podane w [cm]
poziomy podane w [m]

- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.
- Konieczna korekta wymiarów okiennych i drzwiowych na budowie przed montażem stolarki.
- WYMIARY STOLARKI (szerokość x wysokość).
- WYMIARY PODANE NA RZUTACH:
STOLARKA OKIENNA
- wymiar otworu w ścianie w stanie surowym
STOLARKA DRZWIOWA
- wymiar światła przejścia - w świetle ościeżnicy
- Kolorystykę stolarki uzgodnić z Inwestorem.



Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica		
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1 PIĘTRO		
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna	Podpis:	Skala: 1:100
			Data: 07.2021
Opracował:	mgr inż. Piotr Golc	Podpis:	Nr rys.: A-18