


**BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA**



LEGENDA
WYKOŃCZENIA ŚCIAN / KIERUNKI WYKOŃCZENIA

- [illegible]

LEGENDA WYKOŃCZENIA PODŁÓG

- | | |
|---|--|
| <p>WYKŁADZINA PCV - kolor, wg rzutów</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktura drewna, odniesiony jany - przykład kolorystyczny | <p>DYLATAcja WYŁEWKI I WARTYŚTY WYKONKOWANIE PODŁOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia |
| <p>WYKŁADZINA PCV - kolor, wg rzutów</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktura gładka, kolor gładki - faktura gładka, kolor szary | <p>DYLATAcja WYŁEWKI I WARTYŚTY WYKONKOWANIE PODŁOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia |
| <p>WYKŁADZINA PODŁOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieopierzoną, niekierowaną warstwę użytkową $\geq 100\%$ PCV - stabilizację nierówności wklejeniu szpary i wzmocnieniu kaloszarów czynnikiem - grubość: całkowita 2,0mm - grubość warstwy użytkowej zapieczętowanej: minimum 1,0mm | <p>DYLATAcja WYŁEWKI I WARTYŚTY WYKONKOWANIE PODŁOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia |
| <p>WYKŁADZINA PCV - kolor, wg rzutów</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 | <p>DYLATAcja WYŁEWKI I WARTYŚTY WYKONKOWANIE PODŁOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia |
| <p>WYKŁADZINA PCV - kolor, wg rzutów</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 | <p>DYLATAcja WYŁEWKI I WARTYŚTY WYKONKOWANIE PODŁOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia |
| <p>WYKŁADZINA PCV - kolor, wg rzutów</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 | <p>DYLATAcja WYŁEWKI I WARTYŚTY WYKONKOWANIE PODŁOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia |
| <p>WYKŁADZINA PCV - kolor, wg rzutów</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 | <p>DYLATAcja WYŁEWKI I WARTYŚTY WYKONKOWANIE PODŁOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia |
| <p>WYKŁADZINA PCV - kolor, wg rzutów</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 | <p>DYLATAcja WYŁEWKI I WARTYŚTY WYKONKOWANIE PODŁOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia |
| <p>WYKŁADZINA PCV - kolor, wg rzutów</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 - odporność na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1 | <p>DYLATAcja WYŁEWKI I WARTYŚTY WYKONKOWANIE PODŁOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia - sposób podłożony dylatację wstawia |

UWAGA:

UWAGA:
Osobiste zastosowanie i wybór kolorów, faktury materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia meblowego dla wszystkich pomieszczeń w projektowanym budynku po uzgodnieniu przez Inwestora na podstawie przedstawionych próbek.