
BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
ZL III strefa 2
ZL III strefa 1
min. 4m
min. 4m
EI120
EI120
EI120
EI120
długość dojścia ewakuacji do wyjścia z budynku około 16m
12m - na klatce schodowej
4m - dojście poziome w kond. parteru
długość dojścia ewakuacji do wyjścia z budynku + około 16m
długość dojścia ewakuacji do wyjścia z budynku około 16m
10m - na klatce schodowej
6m - dojście poziome w kond. parteru
960
1 440
2 160
750
690
600
istn. rura spustowa
DYLATACJA GR. 2cm wypełnienie styropian
KLATKA SCHODOWA
KOMUNIKACJA
POKÓJ BIUROWY
SALA KONFERENCYJNA
ZAPLECZE
SEKRETARIAT
MAGAZYN
POKÓJ STAROSTY
POKÓJ WICESTAROSTY
WC DAMSKIE
WC MĘSKIE
płyty ogniochronne GKF
klejone do istniejącej ściany
klejem gipsowym
zadaszenie szklane mocowane na odległych
ok. 1m od ściany, spadek 5% od elewacji
ocieplenie wełną mineralną na całej wysokości
ocieplenie wełną mineralna na płycie wysokość
ok. 1m od ściany, spadek 5% od elewacji
obudowa zewnętrzna - materiał NRO
ocieplenie wełną mineralna na całej wysokości
obudowa zewnętrzna - materiał NRO
ŚCIANA DYLATACYJNA
MEMBRANA PVC Z SIATKĄ
Tryb dodowy hydrauliczny CLF MR1-xN;
50x217cm, 50x217cm, 50x217cm.
Drzwi automatyczne teleskopowe ze stali nierdzewnej.
Szafa mobilna wys. 3,2m,
5x panele szer. 110cm,
montaż podłogowo do sufitu zab.
Tryb dzienny, kasy biletowe.
Tryb nocny, wyłączony.
Hydrant DN25
dn 30m, wnękowy
odcinek pożarowy
odcinek pożarowy
odcinek pożar