
BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
ZL III
strefa 2
ZL III
strefa 1
REI120
min. 4m
min. 4m
960
460
460
700
DYLATACJA GR. 2cm
WYPEŁNIC STYROPIANEM
docieplenie wełna mineralna na pełną wysokość
okładzina zewnętrzna - materiał NRO
płyty ogniochronne GKF
klejone do istniejącej ściany
klejem gipsowym
wycieraczka aluminiowa
tekstylne wkłady, wym. 212x120cm
zlicowana z posadzką
wycieraczka aluminiowo
gumowa, wym. 212x120cm
zlicowana z chodnikiem
wycieraczka aluminiowo
gumowa, wym. 162x120cm
zlicowana z chodnikiem
DYLATACJA GR. 2cm
wypełnienie styropian
ściana murowana gr. 12cm
powyżej stolarki
blokada otwarcia
samozamykacza w
ramieniu, element
sprężynowy
naświetle EI15
szyby ochronne witryny
szkło hartowane,
bezpieczne, wys. 2m od podłogi
obudowa szkło hartowane,
bezpieczne, wys. 2m od podłogi
przegroda z plexiglasu,
kolor szary
hydrant DN45
odbojnik h=1,5m
50x50x1,25mm
narożnik h=1,5m
50x50x1,25mm
rura spustowa
UCIEKOWA ELEWACYJNA DYLATACYJNA
KATOWA, MEMBRANA PVC Z SIATKĄ
dźwig osobowy hydrauliczny GLF MRL+MC,
udźwig 900kg/12 osób, wym. kabiny 140x150x217cm,
drzwi automatyczne teleskopowe ze stali nierdzewnej
szafki stalowe aktowe
80x40x(195+40h)
szafa ubr.-akt.
regał jezdny aktowy stalowy obustronny
wymiary półek 100x30cm
wym. regału 307x64x202cm - 11szt.
regał stały aktowy stalowy jednostronny
stół konferencyjny
160x140x76h
biurko
160x80x(72-76)h
krzesło obrotowe
szafka biurowa
80x40x(72-76)h
szafka biurowa
80x40x(195+40h)