LEGENDA

- ŚCIANA MUROWANA - PROJEKTOWANA
- ŚCIANA ŻELBETOWA - PROJEKTOWANY
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ŚCIANA - ISTNIEJĄCA
- ELEMENTY PROJEKTOWANE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
- ŚCIANY / ELEMENTY DO DEMONTAŻU
- WYPOSAŻENIE MULTIMEDIALNE
- STREFA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

UWAGA NR 1:
- na narożach zewnętrznych ścian w ciągach komunikacyjnych zastosować narożniki ze szczotkowanej stali nierdzewnej, wym. 50x50x1,25mm - wys. 1,5m, narożniki wyposażone w taśmę z klejem kauczukowym, montowane bezpośrednio nad cokołem
- na ścianach w ciągach komunikacji zastosować odbojnice ścienne samoprzylepne ze stali nierdz. szczotkowanej gr. 1,25mm, szer. 20cm. Montaż w dwóch rzędach (podwójnie).
Wysokości montażu odbojnic:
70-90cm - odbojnica dolna
140-160cm - odbojnica górna
- W miejscach oznaczonych na rzucie dolną linie odbojnic zamienić na odbojoporęcze. Kolor szary: NCS 4502-B. Wys. poręczy 15cm. Wys. montażu odbojoporęczy: 75-90cm.
Konstrukcja z aluminium pokryta okładziną z tworzywa sztucznego PCV.



LEGENDA - MONTAŻ ODBOJNIC / ODBOJOPORĘCZY
- LINIA NA RZUTACH WRYSOWANA NA ŚCIANIE OZNACZAJĄCA MONTAŻ ODBOJNIC STALOWYCH W DWÓCH RZĘDACH
- LINIA NA RZUTACH WRYSOWANA NA ŚCIANIE OZNACZAJĄCA MONTAŻ ODBOJNICY STALOWEJ W GÓRNYM RZĘDZIE, DOLNY RZĄD ZAMIENIONY NA ODBOJOPORĘCZ PCV

UWAGA NR 2:
- Ściany i ościeża strefy wejść do windy wykończyć płytkami ceramicznymi
- faktura marmuru, jasne szare, wysoki połysk, wymiar 60x120, w poziomie
- płytki układać aby na wysokość drzwi nie pojawiły się fugi pionowe
- na każdym połączeniu poziomym płytek zastosować wklejane listwy dekoracyjne ceowe stalowe - kolor srebrny polerowany, szerokość listwy 2cm
- na narożnikach ścian i ościeży zastosować kątowniki dekoracyjne na pełną wysokość, stalowe, kolor srebrny polerowany, wym. 20x20mm

listwa dekoracyjna pozioma ceowa


narożnik dekoracyjny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	Wys. pom. [cm]	Kubatura netto [m3]	Wykończenie podłóg	Wykończenie sufitu	Wykończenie ścian	Nr uwagi:
1.1	KOMUNIKACJA	28,25	330	93,23	płytki gresowe	akustyczny kaseton 60x60	tynk+gładź+farba	1; 3
1.2	KLATKA SCHODOWA	23,43	311	73,27	płytki gresowe	tynk+gładź+farba	tynk+gładź+farba	1
1.3	KOMUNIKACJA	25,91	330	84,84	płytki gresowe	akustyczny kaseton 60x60	tynk+gładź+farba	1; 3
1.4	BIURO OBSŁUGI INTERESANTA	19,81	305	60,37	wykładzina PCV	kaseton 60x60	tynk+gładź+farba	----
1.5	BIURO PODGiK	70,92	305	216,31	wykładzina PCV	kaseton 60x60	tynk+gładź+farba	----
1.6	POKÓJ GEODETÓW	9,83	280	27,44	wykładzina PCV	zabudowa G-K	tynk+gładź+farba	----
1.7	POKÓJ BIUROWY KIEROWNIK	16,78	305	51,18	wykładzina PCV	kaseton 60x60	tynk+gładź+farba	----
1.8	KOMUNIKACJA	41,00	305	125,01	płytki gresowe	akustyczny kaseton 60x60	tynk+gładź+farba	1; 3
1.9	KOMUNIKACJA	14,49	334	52,55	płytki gresowe	akustyczny kaseton 60x60	tynk+gładź+farba	1; 3
1.10	POM. PORZĄDKOWE	3,04	259	7,88	płytki gresowe	tynk+gładź+farba	tynk+gładź+farba	3; 5
1.11	ARCHIWUM	59,71	348	207,79	posadzka betonowa	tynk+gładź+farba	tynk+gładź+farba	7
1.12	POM. PPD	2,77	348	9,64	płytki gresowe	tynk+gładź+farba	tynk+gładź+farba	3
1.13	POKÓJ BIUROWY KIEROWNIK	13,45	305	40,90	wykładzina PCV	kaseton 60x60	tynk+gładź+farba	----
1.14 / 1	WYDZ. KOMUNIKACJI STREFA KLIENTA	44,50	305	135,97	wykładzina PCV	akustyczny kaseton 60x60	tynk+gładź+farba	1
1.14 / 2	WYDZ. KOMUNIKACJI STREFA WEWN.	67,26	305	205,01	wykładzina PCV	akustyczny kaseton 60x60	tynk+gładź+farba	----
1.15	WC DAMSKIE / OS. NIEPEŁ.	9,01	275	24,77	płytki gresowe	zabudowa G-K	tynk+gładź+farba	2; 4
1.16	POM. - KASA	10,41	305	31,74	wykładzina PCV	kaseton 60x60	tynk+gładź+farba	----
1.17	MASZYNOWNIA DŹWIGU	4,38	280	12,25	płytki gresowe	tynk+gładź+farba	tynk+gładź+farba	3
		464,95 m²		1 460,15 m³				

UWAGI:
1. do wysokości 1,6m od poziomu wykończonej podłogi ściany pomalować lakierem zmywalnym lamperyjnym bezbarwnym
2. płytki ceram. na ścianach do pełnej wysokości, wym. 60x30cm
3. płytki podłogowe, gres nieszkliwiony, wym. 60x60cm (dla pomieszczeń technicznych wym. 30x30cm)
4. płytki podłogowe, gres szkliwiony, powierzchnia błyszcząca, wym. 60x60cm
5. w miejscach z umywalkami wykonać "fartuch" z płytek ceramicznych do wysokości 1,8m, kolor: biały,
6. ścianę pomiędzy meblami kuchennymi wykończyć płytkami ceramicznymi, kolor: biały
7. Posadzka betonowa przemysłowa - betonowa impregnowana (gr. 17cm - kondygnacja parteru, gr. 12cm - kondygnacja 1 piętra),
beton klasy C20/25 zbrojony włóknem rozproszonym stalowym w ilości 20kg/m², utwardzana utwardzaczemproszkowym zatarta na gładko z użyciem impregnatu

Zastosować materiały:
- tynki cementowo-wapienne, kategoria III
- gładź gipsowa szpachlowa
- farba lateksowa zmywalna, dwukrotnie
- w pom. umywalni i WC ściany powyżej okładziny ceramicznej pomalować farbą lateksową zmywalną, dwukrotnie
- na narożach zewnętrznych ścian zastosować narożniki ze szczotkowanej stali nierdzewnej, wym. 50x50x1,25mm - wys. 1,5m, narożniki wyposażone w taśmę z klejem kauczukowym

UWAGA:
Ostateczne zastosowanie i wybór kolorów, faktury materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia meblowego dla wszystkich pomieszczeń w projektowanym budynku po uzgodnieniu przez Inwestora na podstawie przedstawionych próbek.

Wykładzina podłogowa:
- heterogeniczna, wierzchnia warstwa użytkowa 1mm z 100% PCV barwionego w masie
- stabilizowana nietkanym włóknem szklanym i wzmocniona kalandrowanym PCV
- zabezpieczenie powierzchniowe zapewniające trwałość i łatwość czyszczenia, nie przepuszczające jodyny i środków chemicznych
- grubość całkowita 2,0mm
- klasa użytkowa: 34/43
- reakcja na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1
- klasa antypoślizgowości: R10
- klasa ścieralności: T
- odporność na wgniecenia: 0,02mm
- właściwości akustyczne: 8dB
- postać: rolka
- wykonać cokoły z wykładziny do wys. 10cm

Wykładzina dywanowa dopuszczona do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym:
- klasa użytkowa: 33
- rodzaj włókna: polipropylenowe (100% PP)
- struktura: igłowana
- podkład: UX (ultratex)
- gramatura runa: 850 g/m²
- wysokość runa: 7mm
- reakcja na ogień: trudno zapalne - Bfl-s1
- postać: rolka
- wykonać cokoły z aluminiowych listew cokołowych z zaokrągloną górną krawędzią

Posadzki z płytek gresowych:
- antypoślizgowych (min. R9), klasa ścieralności IV
- w pomieszczeniach ze ścianami malowanymi wykonać cokoliki wys. 10cm odpowiednio z płytek gresowych fazowanych z zaokrągloną górną krawędzią
- w pomieszczeniach mokrych przed ułożeniem okładziny ceramicznej wykonać ciągłą, wodoszczelną elastyczną powłokę uszczelniającą - jednoskładnikowa folia w płynie

Okładzina ścienna z płytek ceramicznych:
- wymiary, kolorystyka wg rys. wykończenia ścian

Klatka schodowa:
- stopnice z płytek z ryflowaniem antypoślizgowym
- kolory płytek:
stopnice - kolor kontrastujący - ciemny szary
spocznik i podstopnice - szary zbliżony do komunikacji
- wykonać cokoliki wys. 10cm - odpowiednio z płytek gresowych fazowanych z zaokrągloną górną krawędzią, w kolorze szarym (jak spocznik)

Sufity podwieszane kasetonowe - wg. rys. układu sufitów

Zabudowa sufitów z płyt G-K:
- w pom. mokrych - płyty GKBI/typ H2 (płyta impregnowana, zielona), grubość 12,5mm

Zabudowa ścian dla montażu urządzeń sanitarnych z płyt G-K:
- podwójnie płyty GKBI/typ H2 (płyta impregnowana, zielona), grubość 2x12,5mm

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU
0,00 = 171,59 m n.p.m.

Inwestycja:	Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 8/4 obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica
Inwestor:	Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
Branża:	ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do projektowania spec. architektonicznej
Opracował:	mgr inż. Piotr Golic
Skala:	1:50
Data:	07.2021
Nr rys.:	A-1