



































| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - 1 PIĘTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie: | D1s | D2s | D3s | D4 | D4s | D5 | D5 | D5s | D6 | D7 | D7 | D8s | D8s | D9ws | D9ws | D10s | D11 |
| Symbol na rzucie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Widok drzwi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiar w świetle ościeżnicy [cm] (szer. x wys.) | 192x220 | 192x220 | 190x220 | 90x200 | 90x200 | 80x200 | 80x200 | 80x200 | 90x200 | 150x200 | 150x200 | 90x200 | 90x200 | 80x200 | 80x200 | 100x200 | 90x200 |
| Szerokość otworu w murze | 212,00 | 295,00 | 205,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 163,00 | 163,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 110,00 | 100,00 |
| Wysokość otworu w murze: | 230,00 | 280,00 | 280,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 |
| Kierunek otwarcia: (P - prawe; L - lewe) | P | L | P | L | L | L | P | P | L | L | P | L | P | L | P | L | P |
| Ilość sztuk: | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ drzwi: | WEWNĘTRZNE | WEWNĘTRZNE | WEWNĘTRZNE | WEWNĘTRZNA | WEWNĘTRZNA | WEWNĘTRZNA | WEWNĘTRZNA | WEWNĘTRZNA | WEWNĘTRZNA | WEWNĘTRZNA | WEWNĘTRZNA | WEWNĘTRZNA | WEWNĘTRZNA | WEWNĘTRZNA | WEWNĘTRZNA | WEWNĘTRZNE | WEWNĘTRZNE PRZESUWNE |
| Skrzydło drzwiowe: | PROFILOWE ALUMINIOWO SZKLANE | PROFILOWE ALUMINIOWO SZKLANE | PROFILOWE ALUMINIOWO SZKLANE | DREWNIANE | DREWNIANE | DREWNIANE | DREWNIANE | DREWNIANE | DREWNIANE | DREWNIANE | DREWNIANE | DREWNIANE | DREWNIANE | DREWNIANE | DREWNIANE | STALOWE PŁASZCZKOWE | DREWNIANIE |
| Konstrukcja skrzydła: | GR. 78mm | GR. 45mm, 1-KOMOROWY | GR. 45mm, 1-KOMOROWY | RAMOWO-PŁYTOWA | RAMOWO-PŁYTOWA | RAMOWO-PŁYTOWA | RAMOWO-PŁYTOWA | RAMOWO-PŁYTOWA | RAMOWO-PŁYTOWA | RAMOWO-PŁYTOWA | RAMOWO-PŁYTOWA | RAMOWO-PŁYTOWA | RAMOWO-PŁYTOWA | RAMOWO-PŁYTOWA | RAMOWO-PŁYTOWA | BLACHA STALOWA gr. 0,5mm | RAMOWO-PŁYTOWA |
| Wypełnienie skrzydła: | SZYBA BEZPIECZNA OGNIODOPORNA | PAKIET DWUSZYBOWY JEDNOKOMOROWY OBUSTRONNIE BEZPIECZNY 2/B/2 (33.1/16/33.1) SZYBA PRZEZIERNĄ | PAKIET DWUSZYBOWY JEDNOKOMOROWY OBUSTRONNIE BEZPIECZNY 2/B/2 (33.1/16/33.1) SZYBA PRZEZIERNĄ | WIÓROWO-OTWOROWANE | WIÓROWO-OTWOROWANE | WIÓROWO-OTWOROWANE | WIÓROWO-OTWOROWANE | WIÓROWO-OTWOROWANE | WIÓROWO-OTWOROWANE | WIÓROWO-OTWOROWANE | WIÓROWO-OTWOROWANE | WIÓROWO-OTWOROWANE | WIÓROWO-OTWOROWANE | WIÓROWO-OTWOROWANE | WIÓROWO-OTWOROWANE | KARTON KOMÓRKOWY | WIÓROWO-OTWOROWANE |
| Wykończenie skrzydła: | MAŁOWANE PROSZKOWO | MAŁOWANE PROSZKOWO | MAŁOWANE PROSZKOWO | LAMINOWANE HPL | LAMINOWANE HPL | LAMINOWANE HPL | LAMINOWANE HPL | LAMINOWANE HPL | LAMINOWANE HPL | LAMINOWANE HPL | LAMINOWANE HPL | LAMINOWANE HPL | LAMINOWANE HPL | LAMINOWANE HPL | LAMINOWANE HPL | MAŁOWANE PROSZKOWO | LAMINOWANE HPL |
| Kolor skrzydła drzwiowego: | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | DREWNO ORZECH | DREWNO ORZECH | SZARY | SZARY | SZARY | SZARY | DREWNO ORZECH | DREWNO ORZECH | SZARY | SZARY | SZARY | SZARY | SZARY | SZARY |
| Ościeżnica: | | | | STALOWA OKALAJĄCA | STALOWA OKALAJĄCA | STALOWA OKALAJĄCA | STALOWA OKALAJĄCA | STALOWA OKALAJĄCA | STALOWA OKALAJĄCA | STALOWA OKALAJĄCA | STALOWA OKALAJĄCA | STALOWA OKALAJĄCA | STALOWA OKALAJĄCA | STALOWA OKALAJĄCA | STALOWA OKALAJĄCA | STALOWA OKALAJĄCA | STALOWA OKALAJĄCA |
| Kolor ościeżnicy: | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY | GRAFITOWY |
| Klasa odporności ogniowej: | EI60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Próg drzwiowy: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Typ progu: | BEZPROGOWE, USZCZELKA SZCZOTECZKOWA | BEZPROGOWE - USZCZELKA SZCZOTECZKOWA | BEZPROGOWE, USZCZELKA SZCZOTECZKOWA | | | | | | | | | | | | | | |
| Otwór wentylacyjny: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | --- |
| Typ wentylacji: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uwagi: | SAMODOMYKACZ Z RAMIENIEM DO DRZWI PRZECIWOŻ., DWA SKRZYDŁA | SAMODOMYKACZ Z RAMIENIEM, SKRZYDŁO GŁÓWNE, BLOKADA OTWARCIA SAMOZAMYKACZA W RAMIENIU, ELEMENT SPRĘŻYNOWY | SAMODOMYKACZ Z RAMIENIEM, SKRZYDŁO GŁÓWNE, BLOKADA OTWARCIA SAMOZAMYKACZA W RAMIENIU, ELEMENT SPRĘŻYNOWY | | SAMODOMYKACZ Z RAMIENIEM, MONTAŻ PO PRZECIWNEJ STRONIE KORYTARZA | | | SAMODOMYKACZ Z RAMIENIEM, MONTAŻ OD STRONY ZAPLECZA, BLOKADA OTWARCIA SAMOZAMYKACZA W RAMIENIU, ELEMENT SPRĘŻYNOWY | | | | | SAMODOMYKACZ Z RAMIENIEM, MONTAŻ PO PRZECIWNEJ STRONIE KORYTARZA | SAMODOMYKACZ Z RAMIENIEM, MONTAŻ OD STRONY USTĘPU | SAMODOMYKACZ Z RAMIENIEM, MONTAŻ OD STRONY USTĘPU | SAMODOMYKACZ Z RAMIENIEM, MONTAŻ OD STRONY USTĘPU | SAMODOMYKACZ Z RAMIENIEM, MONTAŻ PO PRZECIWNEJ STRONIE KORYTARZA |
| Uwagi: | | OBUSTRONNY POCHWYT PROSTY wys. 120cm, STAL NIERDZEWNA, SKRZYDŁO GŁÓWNE | OBUSTRONNY POCHWYT ODGIĘTY wys. 35cm, STAL NIERDZEWNA, SKRZYDŁO GŁÓWNE | OKUCIA KLAMKI W KOLORZE CZARNYM | OKUCIA KLAMKI W KOLORZE CZARNYM | OKUCIE KLAMKI W KOLORZE CZARNYM | OKUCIE KLAMKI W KOLORZE CZARNYM | OKUCIE KLAMKI W KOLORZE CZARNYM | OKUCIE KLAMKI W KOLORZE CZARNYM | OKUCIA KLAMKI W KOLORZE CZARNYM | OKUCIA KLAMKI W KOLORZE CZARNYM | OKUCIA KLAMKI W KOLORZE CZARNYM | OBUSTRONNY POCHWYT PROSTY wys. 120cm, MAŁOWANY PROSZKOWO, GRAFITOWY | OBUSTRONNY POCHWYT PROSTY wys. 120cm, MAŁOWANY PROSZKOWO, GRAFITOWY | OBUSTRONNY POCHWYT PROSTY wys. 120cm, MAŁOWANY PROSZKOWO, GRAFITOWY | OBUSTRONNY POCHWYT PROSTY wys. 120cm, MAŁOWANY PROSZKOWO, GRAFITOWY | OKUCIE KLAMKI W KOLORZE CZARNYM |

UWAGA:
W całym obiekcie, dla całej stolarki drzwiowej zastosować system jednego klucza, możliwość otwarcia jednym kluczem wszystkich wkładek drzwiowych.
Klucze centralne w ilości 5 szt.

UWAGA:
W całej zewnętrznej stolarnie drzwiowej i okiennej zastosować system kontraktronów (czujników magnetycznych), połączony z systemem alarmowym w budynku.
Załączając system alarmowy po niepożądanym otwarciu stolarki, przerywając obwód elektromagnetyczny.
Czujniki otwarcia stanowiące dodatkowe zabezpieczenie obiektu przed włamaniem.

WYKAZ OZNACZEŃ STOLARKI
w - drzwi z kratką wentylacyjną
Uwaga: przed zamówieniem stolarki zestawienie skoordynować z projektem branży sanitarnej w zakresie kratek nawiewnych
s - drzwi z samodomykaczami
k - drzwi z elektroniczną kontrolą dostępu
Uwaga: przed zamówieniem stolarki zestawienie skoordynować z projektem branży elektrycznej w zakresie okuć i instalacji powiązanych z instalacją elektryczną

UWAGI OGÓLNE
wymiary podane w [cm]
poziomy podane w [m]
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.
2. Konieczna korekta wymiarów okiennych i drzwiowych na budowie przed montażem stolarki.
3. WYMIARY STOLARKI (szerokość x wysokość).
4. WYMIARY PODANE NA RZUTACH:
STOLARKA OKIENNA
- wymiar otworu w ścianie w stanie surowym
STOLARKA DRZWIOWA
- wymiar światła przejścia - w świetle ościeżnicy
5. Kolorystykę stolarki uzgodnić z Inwestorem.



Investycja:

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy

Adres inwestycji:

Działka nr ewid.: **8/4**
obręb: nr 5 Nidzica
ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica

Investor:

Powiat Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Branża:

ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1 PIĘTRO

Projektant:

mgr inż. arch. Karol Major
nr upr.: 193/75/Pw
upr. bud. do projektowania spec. architektoniczna

Podpis:

Skala:

1:100

Opracował:

mgr inż. Piotr Golc

Podpis:

Data:

07.2021

Nr rys.:

A-15