BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



LEGENDA

OZNAKOWANIE POZIOME
- pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy klejone do podłogi
- antypoślizgowe, powierzchnia gładka (bez rowków)
- kolor: SZARY

LINIE PROWADZĄCE:
- szerokość podstawy - 30mm
- wysokość - 5mm

① długość - 595mm
② długość - 495mm
③ długość - 395mm



POLE UWAGI - ELEMENTY PUNKTOWE (GUZIKI):
- średnica podstawy - 30mm
- wysokość - 5mm



UWAGA:
- przyjęto rozstaw 5cm między klejonymi elementami lini prowadzących i el. punktowych (guziki)

Parametry oznakowania poziomego:
- antypoślizgowych, wsk. szorstkości SRT: > 45
- odporność na ścieranie, wg skali LCPC: > 6
- odporność udarowa, wg IZOD: > 5kJ/m2
- widoczność, wsp. luminacji: > 0,70
- nie zawiera rozpuszczalników, metali ciężkich, azbestu

OZNAKOWANIE LINIOWE SCHODÓW:
- pojedyncze elementy wykonane z chemoutwardzalnej żywicy reaktywnej aplikowane na podłożu
- montaż do stopnicy i podstopnicy pierwszego stopnia
- montaż do spocznika i podstopnicy ostatniego stopnia
- antypoślizgowa powierzchnia
- kolor: kontrastujący bordowy
- szerokość pasów 8cm

PLANY TYFLOGRAFICZNE KONDYGNACJI - PARTER:
- oznaczenie punktu "tu jestem"
- oznaczenie dróg komunikacji, schodów, układu pomieszczeń w budynku
- wyodrębnione kolorystycznie funkcje budynku:
  1. korytarze (komunikacja pozioma)
  2. schody
  3. winda
  4. biuro obsługi interesanta
  5. pom. kasy
  6. toaleta
  7. wydział komunikacji
  8. wydział geodezji
  9. biura kierowników
  10. pomieszczenia techniczne
- kontrastowa grafika, formy przestrzenne, opisy Braille'a
- warstwa główna tablicy z transparentnego tworzywa PMMA
- od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących,
- na stronie wierzchniej wypukłe informacje z kolorowych tworzyw sztucznych, w celu zachowania trwałości wpuszczone w główną warstwę
- opisy w alfabecie Braille`a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego
- format tablicy około 594mm x 594mm
- montaż za pomocą dedykowanego stojaka o konstrukcji spawanej ze stali nierdzewnej
- ramka tablicy z ze stali nierdzewnej zespolona z nogą stojaka
- skośne nachylenie tablicy

T1 ZESTAW - 1 szt.
TABLICA Z PLANEM TYFLOGRAFICZNYM / STOJAK

T2 ZESTAW - 1 szt.
TABLICA Z PLANEM TYFLOGRAFICZNYM / STOJAK

INFORMACYJNE TABLICZKI TYFLOGRAFICZNE:
- oznaczenie - grafika z symbolem oraz tekstem
- kontrastowa grafika, tabliczka czarna - oznaczenia białe
- symbol z tekstem wypukły
- opisy Braille'a w dolnej części tabliczki
- opisy Braille'a uzyskane metodą frezowania otworów, osadzania w nich tyflograficznych, wypukłych kulek w kolorze białym
- tablica z tworzywa sztucznego PMMA, wykończenie matowe
- grubość płyty bazowej tabliczki 1,6mm
- klejona na odbojnicach ściennych stalowych wys. 20cm projektowanych w budynku
- tabliczki klejone po stronie klamki drzwiowej
- montaż do odbojnic przy użyciu dwustronnych taśm klejących

t-i TABLICA INFORMACYJNA - 7 szt.
format tablicy wys. 180mm x 180mm
(długość zmienna przy konieczności użycia długiej nazwy pomieszczenia)

t-i2 TABLICA INFORMACYJNA - 3 szt.
format tablicy wys. 180mm x 500mm
opis wydziału urzędu

WIDOK POGLĄDOWY TABLICZEK INFORMACYJNYCH

OZNAKOWANIE SZKLANYCH SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH:
- oznakowanie z poziomych pasów w dwóch rzędach
- kolorystyka kontrastowa - bodowy
- pasy wysokości 10cm, wysokości montażu wg schematu
- pasy z matowej folii samoprzylepnej do powierzchni szklanych
- oznakowanie wykonać na wszystkich szklanych skrzydłach drzwiowych w budynku objętym opracowaniem, lokalizacja przedstawionach na rzutach

SCHEMAT MONTAŻU PASÓW OSTRZEGAWCZYCH



Obiekt: Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy

Adres inwestycji: Działka nr ewid.: 8/4, obręb: nr 5 Nidzica ul. Traugutta 23; 13-100 Nidzica

Inwestor: Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica

Branża: ARCHITEKTONICZNA - PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: **PLAN UDOGODNIEŃ DLA OSÓB Z DYSFUNKCJA NARZĄDU WZROKU RZUT PARTERU**

Projektant: mgr inż. arch. Kamil Major nr upr.: 193/75/Pw upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej

Opracował: mgr inż. Piotr Gołc

Podpis:

Podpis:

Skala: 1:100

Data: 07.2021

Nr rys.: A-51