


DETALE ŁAW FUNDAMENTOWYCH - Skala 1:50



- UWAGI:**
- WYKOPY WYKONAĆ DO USTALONEJ GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW.
  - WSZYSTKIE FUNDAMENTY NALEŻY WYKONAĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU KLASY C12/15 (B15) GRUBOŚCI 10CM, UKŁADANEGO W DWÓCH WARSTWACH PRZEDZIELONYCH IZOLACJĄ WODOSZCZELNĄ. W PRZYPADKU PRZEBIERANIA WYKOPU UBYTKI GRUNTU UZUPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM.
  - ZBROJENIE SŁUPÓW, ŚCIĄG ŻELBETOWYCH NALEŻY KOTWIĆ W FUNDAMENTACH.
  - FUNDAMENT POD ŚCIANY DZIAŁOWE PIWNIKI NALEŻY WYKONAĆ POPRZECZ WYKONANIE ŁAWY JAKO POGRUBIENIE WARSTWY CHUDEGO BETONU POD WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE.
  - NASYPY NIEBUDOWLANE NALEŻY USUNĄĆ ZE STREFY ODDZIAŁYWANIA FUNDAMENTÓW ORAZ WARSTW POSADZKOWYCH.
  - WYKOPY FUNDAMENTOWE NALEŻY NIEZWŁOČNIE ZABEZPIECZYĆ WARSTWĄ CHUDEGO BETONU.
  - NA CZAS PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO, WYKOPU ORAZ PODBUDOWY POSADZKI NALEŻY USTANOWIĆ NADZÓR GEOLOGICZNY.
  - PROJEKT KONSTRUKCYJNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
  - WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

KLASA EKSPOZYCJI BETONU XC2  
BETON KLASY: C25/30 (B30) W8  
STAL ZBROJENIOWA KLASA: A-II  $\phi(S150B)$   
A-IIIIN  $\#(B500SP)$

LEGENDA - BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY

- PROJEKTOWANE ŚCIANY NOŚNE PIWNIACZNE I FUNDAMENTY ŻELBETOWE GR. 25 cm
- PROJEKTOWANE USYTUOWANIE ZAKOTWIENIA ZBROJENIA STARTOWEGO SŁUPÓW
- FUNDAMENT POD ŚCIANY DZIAŁOWE WYKONYWANY POPRZECZ POGRUBIENIE WARSTWY CHUDEGO BETONU
- koła wysokościowa - spód fundamentu
- od poziomu zera budynku

ŁAWY FUNDAMENTOWE


- ŁF1 - łała fundamentowa 80x40 cm  
**OZNACZONA KOLOREM CZERWONYM**  
ŁF2 - łała fundamentowa 120x40 cm  
**OZNACZONA KOLOREM ZIELONYM**  
ŁF3 - łała fundamentowa 150x40 cm  
**OZNACZONA KOLOREM BŁĘKITNYM**  
ŁF4 - łała fundamentowa 180x40 cm  
**OZNACZONA KOLOREM NIEBIESKIM**

ŚCIĄGI FUNDAMENTOWE

- Ściąg fundamentowy 40x40 cm  
**OZNACZONA KOLOREM ŻÓŁTYM**

STOPY FUNDAMENTOWE

- SF1 - stopa fundamentowa 120x120x40 cm - 5 szt.  
SF2 - stopa fundamentowa 150x150x40 cm - 1 szt.  
SF3 - stopa fundamentowa 180x180x40 cm - 5 szt.  
SF4 - stopa fundamentowa 200x200x40 cm - 2 szt.  
SF5 - stopa fundamentowa 250x250x40 cm - 2 szt.  
SF6 - stopa fundamentowa 300x300x40 cm - 1 szt.  
SF7 - stopa fundamentowa 180x250x40 cm - 2 szt.



Nazwa	Adres	Inwestor	Projektant	Data	Skala					
Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Traugutta 23 w Nidzicy										
Działka nr ewid.: 8/4										
oprac.: nr 5 Nidzica										
ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica										
Przebieg: 23										
13-100 Nidzica										
KONSTRUKCYJNA										
RZUT FUNDAMENTÓW										
mgr inż. Marek Jaszczak nr upraw.: SWS-0048/PDOK/14 w specjalności Konstrukcyjnej										
1:100										
07.2021										
K1										