

BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
2. OCHRONA OD PORAZEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNOCWOPRĄDOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W TYNKU; OSPRZĘT P/T.
4. INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH-J o PRZEKROJU Żył 2,5mm².
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OPRZĘTU OŚW.:
 - ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA h=1,5m
6. POWIĄZANIE OPRAW Z ICH ŁĄCZNIKIEM LUB CZUJNIKIEM RUCHU, OZNACZONO MAŁYMI LITERAMI.
7. PRZYKŁADOWE OZNACZENIE "RG/1" OZNACZA OBWÓD NR 1 Z ROZDZ. RG
8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO SPRZĘD ŁĄCZNIKA PRZEWODEM HDGs 3x1,5mm²
9. PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZESŁONY POŻAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ o ODOPORNOCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODOPORNOCI OGNIOWEJ ŚCIANY.
10. ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.
11. W KAŻDYM POMIESZCZENIU PRZY WEJŚCIU ZAINSTALOWAĆ PRZYCISK ZWIERNY DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM.

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, NATYNKOWA PŁ. 20W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY >1500 lm